Profilair 20 bar



Le Profilair est un tuyau léger en pvc pour les applications d'air comprimé plus lourdes (jusqu'à 20 bar)

Température: -15°C à

+60°C

• Tube: pvc noire

• Renforcement: fibre polyester haute

ténacité

• Revêtement: pvc beige ou noir anti UV

PS (pression de service) à 23°C

PLNE (pression limite de non éclatement) à 23°C

Applications

Air comprimé - Pulvérisation agricole

Asservissement pneumatique sur machines - Equipement de petit matériel

Passage de gaz et d'air industriel - Applications diverses

Montage

Typiquement avec des raccords Geka ou Express et raccordement avec collier de serrage.

-								
	Diametre	Rayon	Poids	Pression	PLNE	Réference	Réference	2
	(mm)	courbure	(g/m)	Service	(bar)	Beige	Noir	Couronnage
		(mm)		(bar)		_		(m)
-	6 x 12	50	109	20	63	PA06	PAZ06	50
	7 x 13	55	120	20	63	PA07	PAZ07	50
	8 x 14	65	130	20	63	PA08	PAZ08	50
	9 x 15	70	143	20	63	PA09	PAZ09	50
	10 x 16	75	155	20	63	PA10	PAZ10	50
	12,7 x 20	90	225	20	63	PA12	PAZ12	50
	16 x 24	125	315	20	63	PA16	PAZ16	50
	19 x 27	150	363	20	63	PA19	PAZ19	50
	25 x 34	195	520	20	63	PA25	PAZ25	50

Product ID: 12110

URL source: http://alfaflex.be/fr/products/10000/12000/profilair-20-bar-0