

NBR (nitril)



Les feuilles caoutchouc NBR avec ou sans plis sont utilisable dans les applications où le contact avec des graisses ou des huiles sont possible, avec une résistance modérée contre la chaleur et la vieillissement. Deux faces lisses.

Température: -20°C à +70°C

- Dureté: 65 °Shore +/-5
- Densité: 1,6 g/cm³
- Résistance à la traction: 3 Mpa
- Résistance à la rupture: 200 %

Applications

pétrochimie, garages et ateliers

Epaisseur (mm)	Largeur (m)	Longueur (m)	Ref sans plis	Ref 1 pli	Ref 2 plis
1	1,40	10	RPNBR0100	-	-
2	1,40	10	RPNBR0200	RPNBR0201	-
3	1,40	10	RPNBR0300	RPNBR0301	-
4	1,40	10	RPNBR0400	RPNBR0401	RPNBR0402
5	1,40	10	RPNBR0500	RPNBR0501	RPNBR0502
6	1,40	10	RPNBR0600	RPNBR0601	RPNBR0602
8	1,40	5	RPNBR0800	RPNBR0801	RPNBR0802
10	1,40	5	RPNBR1000	RPNBR1001	RPNBR1002
15	1,40	5	RPNBR1500	-	-

Product ID: 31020

URL source: <http://alfaflex.be/fr/products/30000/31000/nbr-nitril-0>