

AX SAE 100 R4



Tuyau en NBR/CR utilisé pour le refoulement ou l'aspiration d'huiles à faibles pressions. Particulièrement recommandé pour le retour d'huile de groupes hydrauliques.

Température: -40°C à +10°C

- **Tube :** NBR noir, lisse
- **Insertions:** Plis textile et spirale en acier noyés dans la paroi
- **Revêtement:** CR noir, empreinte toile, résistant aux flammes, à l'abrasion et aux intempéries

Specifiations: SAE 100 R4

Réf	Diametre (mm)	Poids (g/m)	PS (bar)	PLNE (bar)	Rayon Courbure	Vide (mH2O)	Couronnage (m)
	19 x 32	800	21	84	127	0,9	61
	25 x 38	900	17	69	152	0,9	61
	32 x 45	1.200	14	56	203	0,9	61
	38 x 52	1.550	10	40	254	0,9	61
	51 x 64	1.900	7	28	305	0,9	61
	63,5 x 78	2.500	4	17	360	0,9	61
	76 x 90	3.100	4	15	450	0,9	61
	102 x 116	4.200	2	10	610	0,9	61

Product ID: 40616

URL source: <http://alfaflex.be/fr/products/40000/40600/ax-sae-100-r4-0>