TRIX Rotstrahl

Tuyau en caoutchouc EPDM conçu pour le passage d'eau froide et chaude jusqu'a 120°C (pointe à 150°C). Très populaire dans l'industrie, construction civile, horticulture, ... Le Trix® Rotstrahl est un tuyau très robuste et flexible.

- **Tube:** EPDM noir lisse
- **Renforcement:** fil synthétique de haute ténacité
- **Revêtement:** EPDM noir avec 6 bandes rouges longitudinales, avec une très bonne résitance aux intempéries et au vieillissement

Applications

le rinçage, la pulvérisation, de remplissage, d'évacuation d'eau

Montage

Geka, Express, ...
Collier de serrage

Réf	Diamètre (mm)	Poids (g/m)	PS (bar)	PLNE (bar)	Courronage (m)
RTRIX19	13 x 19	245	20	60	40
RTRIX16	16 x 23	330	20	60	40
RTRIX19	19 x 27	435	20	60	40
RTRIX25	25 x 34	580	20	60	40
RTRIX32	32 x 43	870	15	45	40
RTRIX38	38 x 50	1.100	15	45	40
RTRIX50	50 x 64	1.565	10	10	40

Product ID: 40955

URL source: http://alfaflex.be/fr/products/trix-rotstrahl-0