


AX Fibreglass 20 bar



Op doorn gebouwde persslang met glasvezel bedekt, bestand tegen spatten van gesmolten staal.

Temperatuur: -40°C tot +130°C

- **Binnenwand:** zwarte gladde EPDM rubber
- **Versteving:** hoogwaardige textieldraad
- **Buitenwand:** zwarte EPDM rubber met gevulkaniseerde glasvezellaag, bestand tegen stralingswarmte (450°C)

Toepassingen

Persslang voor waterkoeling in smelterijen, glas-, staal- en metaalindustrie. Voor omgevingen waarin de slangen blootgesteld worden aan spatten van roodgloeiend materiaal.

Ref	Diameter (mm)	Gewicht (g/m)	WD (bar)	BD (bar)	Rollengte (m)
FBR010	10 x 20	300	20	60	40
FBR013	13 x 24	450	20	60	40
FBR016	16 x 27	500	20	60	40
FBR019	19 x 32	600	20	60	40
FBR025	25 x 39	900	20	60	40
FBR030	30 x 42	800	20	60	40
FBR032	32 x 48	1.300	20	60	40
FBR038	38 x 55	1.700	20	60	40
FBR040	40 x 59	1.900	20	60	40
FBR050	51 x 71	2.500	20	60	40
FBR065	65 x 86	3.250	20	60	40

Product ID: 40940

Bron-URL: <http://alfaflex.be/nl/products/40000/40900/ax-fibreglass-20-bar-0>