

## Filclair N



Tuyau renforcé, souple et polyvalent en pvc, convenant pour le passage de nombreux produits: gaz et liquides industriels. Le Filclair a une bonne tenue sous vide jusqu'au Ø25mm.

Température: -15°C à +60°C

- **Tube:** pvc transparent
- **Renforcement:** tresse textile de haute ténacité
- **Revêtement:** pvc transparent

**Certificat:** IANESCO RE 11/10484 de 10/08/2011

**Remarques:** ne convient pas pour les hydrocarbures et dérivés

Sur demande disponible en différents couleurs.

### Applications

convient pour l'alimentation de machines et d'outillages en air comprimé

gaz industriels

résiste aux produits chimiques de faible concentration

### Montage

tous types de raccords

montage avec colliers de serrage ou sertissage

Référence	Diametre (mm)	Rayon courbure (mm)	Poids (g/m)	Pression Service (bar)	PLNE (bar)	Couronnage (m)
FC0408	4 x 8	40	49	10	30	50
FC0508	5 x 8	40	39	10	30	50
FC0611	6,3 x 11	50	82	10	30	50
FC0612	6 x 12	55	110	15	50	50
FC0813	8 x 13	65	105	10	30	50
FC0814	8 x 14	60	130	15	50	50
FC0915	9 x 15	65	141	15	50	50
FC1015	10 x 15	85	131	10	30	50
FC1016	10 x 16	75	155	15	50	50
FC1218	12 x 18	105	170	10	30	50
FC1319	13 x 19	90	192	15	50	50
FC1320	13 x 20	90	225	15	50	50



FC1521*	15 x 21	145	216	10	30	50
FC1622	16 x 22	155	222	10	30	50
FC1926	19 x 26	195	302	10	30	50
FC2533	25 x 33	235	432	10	30	50
FC3242*	32 x 42	185	716	12	38	25 - 50
FC3848*	38 x 48	220	865	10	32	25
FC5060	50 x 60	390	1072	8	24	25

Product ID: 12080

URL source: <https://alfaflex.be/fr/products/10000/12000/filclair-n-0>