Alfaril

Température: -15°C à +80°C

L'Alfaril est un tuyau monocouche non renforcé en polyamide-12 et a une très bonne résistance chimique aux huiles, graisses, hydrocarbures, sels, acides et bases. Ce tuyau a aussi une bonne résistance à l'hydrolyse et tient ces caracteristiques dans une humidité élevée. S'utilise dans des applications spéciales, où il y a des conditions difficiles comme éxpositions aux produits chimiques et/ou des contraintes mécaniques.

Caractéristiques principales:

- calibré selon les tolérances BS5409/1/2
- léger (une densité de 1,01 kg/dm^3)
- dureté de 61 ± 3° ShA
- très bonne elasticité
- bonne tenue sous vide
- bonne résistance à l'abrasion
- faible coefficient de frottement et de perte de charges
- bonne résistance aux chocs

Courronages: 25, 50 et 100m

Applications

Pneumatique, gaz, fluides hydroliques, chimiques et lubrifiants.

Diametre (mm)	Rayon courbure (mm)	Poids (g/m)	PS / PLNE (bar)	Ref Nature	Ref Bleu	Ref Jaune	Ref Vert	Ref Rouge	Ref Noir
2 x 4	7,3	25	38/40	T110204	T11B0204	T11G0204	T11GR0204	T11R0204	T11Z0204
2,7 x 4	10,6	30	22/40	T110304	T11B0304	T11G0304	T11GR0304	T11R0304	T11Z0304
4 x 6	16,7	35	23/33	T110406	T11B0406	T11G0406	T11GR0406	T11R0406	T11Z0406
6 x 8	23,7	55	13/33	T110608	T11B0608	T11G0608	T11GR0608	T11R0608	T11Z0608
8 x 10	30	90	17/33	T110800	T11B0810	T11G0810	T11GR0810	T11R0810	T11Z0810
10 x 12	36,6	92	10/30	T111012	T11B101	T11G101	T11GR10	T11R101	T11Z101

					2	2	12	2	2
11 x 14	61	90	16/48	T111114	-	-	-	-	
13 x 16	72,4	115	12/24	T111316	-	-	-	-	

Product ID: 12210

URL source:
https://alfaflex.be/fr/products/10000/12000/alfaril-opzoeken-voedingskwaliteit-chemie-hier-0