Alfapur (PU)

Température: -20°C à +80°C

L'Alfapur est un tuyau mono couche non-renforcé en polyurethane (PU ou PUR) avec des caractéristiques mechaniques excellentes. Ce tuyau est parfait pour des situations où il y a une combination de vibrations et de flexibilité

Caractéristics principales:

- rayon courbure petit
- résistant aux kinks
- bonne résistance à l'abrasion
- perte de charge limitée
- bonne résistance aux chocs

Courronages: 25m

Couleurs: Naturel, bleu, noir, jaune*, vert*, rouge*

* sur demande

Applications

Principalement pneumatique, mais aussi pour le transfert des fluides, injection de silicone, la pulvérisation agricole.

Diametre (mm)	Rayon courbure (mm)	Pression Service (bar)	PLNE (bar)	Ref Naturel	Ref Bleu	Ref Noir
2,5 x 4	30	10	45	APU0304	-	APUZ0304
4 x 6	40	10	40	APU0406	APUB0406	APUZ0406
5,5 x 8	60	10	36	APU05508	APUB05508	APUZ05508
7 x 10	80	10	34	APU0710	APUB0710	APUZ0710

Product ID: 12240

URL source: https://alfaflex.be/fr/products/10000/12000/alfapur-pu-0