# Alfavin

Température: -15°C à +60°C

Tuyau en PVC de qualité alimentaire renforcé d'une spirale en PVC rigide. Convient pour l'aspiration et le refoulement de nombreux produits. Grande maniabilité caractérisée par sa souplesse même à base T°.

**Construction:** PVC transparent de qualité alimentaire avec une spirale en pvc rigide violet incorporée dans le paroi, complètement lisse à l'intérieur

**Certificaat:** IANESCO RE 11/15071 de 09/11/11

**Remarques:** passage de produits ou liquides alimentaires suivant simulant A, B et C du certificat, à l'exception de solutions alcooliques > 15°

**ATTENTION: ne convient pas pour le passage de produits gras (huiles végétales, lait, ...)**

## Applications

liquides alimentaires (vin, bière, jus de fruit) jusqu'à 15% vol. Alcool

| Réference | Diametre (mm) | Epaisseur paroi (mm) | Poids (g/m) | Rayon courbure (mm) | Pression Service (bar) | Vide (mH2O) | Couronnage (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVI040 | 40 | 4,3 | 720 | 260 | 8 | 10 | 25 - 50 |
| AVI050 | 50 | 4,5 | 1050 | 340 | 7 | 10 | 25 - 50 |
| AVI060 | 60 | 4,7 | 1300 | 380 | 6 | 10 | 25 |
| AVI070 | 70 | 5,1 | 1650 | 420 | 5 | 10 | 25 - 50 |
| AVI100 | 100 | 7 | 2700 | 600 | 3 | 9 | 25 |
| AVI120 | 120 | 7,5 | 3400 | 720 | 3 | 8,5 | 25 |

**Product ID: 14090**

**URL source:** https://alfaflex.be/fr/products/10000/14000/alfavin-0