Aquastar

Température: -10°C à +60°C

Tuyau souple et elastique, dévelopé specialement pour l'installation de piscines, jacuzzi's, spas,...

Ces tuyaux sont **calibrés sur le diamètre extérieur** et ont une paroi extérieur lisse facilitant le collage de raccords PVC pression avec colles usuelles du commerce.

Construction: pvc souple bleu, gris ou blanc avec une spirale blanche en pvc rigide, complètement incorporée et a une paroi intérieur et extérieur lisse

Dureté: 72°ShA

Pression Service (PS) à 23°C

Coëfficiënt de sécurité: 3 fois le PS

Chaque couronne est testée à l'air comprimé pour verifier l'échantéité

Diametre Ext. (mm)	Epaisseur paroi (mm)	Poids (g/m)	Rayon courbure (mm)	Pression Service (bar)	Ref Bleu	Ref Gris	Ref Blanc	Couronnage (m)
20	2,5	170	140	6	AQB20	AQG20	AQW20	25 - 50
25	3	250	160	6	AQB25	AQG25	AQW25	25 - 50
32	3,5	420	200	6	AQB32	AQG32	AQW32	25 - 50
40	4	520	200	5	AQB40	AQG40	AQW40	25 - 50
50	4	750	200	5	AQB50	AQG50	AQW50	25 - 50
63	4	960	250	5	AQB63	AQG63	AQW63	25 - 50
75	5	1.370	280	4	AQB75	AQG75	AQW75	25 - 50

Product ID: 14100

URL source: https://alfaflex.be/fr/products/10000/14000/aquastar-0