Alfa Sil 2

Température: -80°C à +250°C

Tuyau flexible et universel pour l'extraction et la ventilation d'air et gaz avec une température intrinsèque ou ambiante élévée. Ce tuyau mono-couche avec rayon courbure limité est ainsi approprié pour la protection des cables. Gaine flexible constituée de deux couches en tissu de verre enduit de silicone haute T° sur une armature intérieure en fil d'acier et d'une cordelette en fibre de verre sur l'extérieur. T° max: 250°C et painte: 280°C.

Construction:

- intérieur avec spirale en acier incorporée
- le paroi consiste de fibre de verre recouvert par de la silicone vulcanisé
- extérieur avec double câble en fibres de verre

Couleur: rouge

Applications

Extraction et transmission d'air ou de fluides gazeux à T° élevée
séchage des granulés de plastique, construction de véhicules, d'avions, de moteurs et de machines

Réference	Diametre (mm)	Poids (g/m)	Rayon courbure (mm)	Pression Service (bar)	Vide (mH2O)	Couronnage (m)
9SG2M013	13	160	15	2,8	6,5	4
9SG2M019	19	190	15	2,8	6,5	4
9SG2M026	26	230	15	2,8	6,5	4
9SG2M030	30	250	15	2,8	6,5	4
9SG2M032	32	260	16	2,8	6,5	4
9SG2M038	38	310	18	2,6	6	4
9SG2M041	41	320	19	2,6	6	4
9SG2M044	44	340	21	2,6	5,6	4
9SG2M045	45	340	21	2,6	5,6	4
9SG2M051	51	360	24	2,6	5,2	4
9SG2M055	55	420	27	2,5	4,9	4
9SG2M057	57	430	28	2,5	4,9	4
9SG2M060	60	470	31	2,4	4,8	4
9SG2M063	63	490	31	2,4	4,8	4
9SG2M064	64	490	31	2,4	4,8	4
9SG2M065	65	500	31	2,4	4,8	4
9SG2M070	70	530	35	2,3	4,4	4
9SG2M076	76	580	38	2,2	4,3	4
9SG2M080	80	620	40	2,1	4,2	4

9SG2M083	83	640	42	2,1	4,1	4
9SG2M090	90	690	44	2	4	4
9SG2M095	95	730	48	1,9	3,7	4
9SG2M102	102	770	52	1,9	3,5	4
9SG2M108	108	830	55	1,7	3,1	4
9SG2M110	110	850	57	1,7	3	4
9SG2M114	114	890	57	1,6	2,9	4
9SG2M120	120	940	61	1,6	2,8	4
9SG2M127	127	1000	64	1,4	2,5	4
9SG2M130	130	1020	65	1,3	2,3	4
9SG2M140	140	1110	70	1,3	1,9	4
9SG2M152	152	1200	75	1,5	1,7	4
9SG2M160	160	1280	80	1,1	1,5	4
9SG2M165	165	1320	83	1	1,4	4
9SG2M173	173	1400	87	1	1,3	4
9SG2M180	180	1480	90	1	1,2	4
9SG2M203	203	1650	101	0,7	0,9	4
9SG2M229	229	1900	125	0,6	0,8	4
9SG2M254	254	2140	150	0,5	0,7	4
9SG2M305	305	2580	210	0,3	0,4	4

Product ID: 40536

URL source: https://alfaflex.be/fr/products/40000/40500/alfa-sil-2-0