

## Pompier HD



Ce tuyau pompier heavy duty est constitué en nitrile polymère et est le tuyau enroulable à plat idéal dans des conditions exigeantes.

### Construction:

- **Enveloppe:** polyamide polyester
- **Doublure interne:** nitrile polymère
- **Doublure externe:** nitrile polymère

### Caractéristiques:

- Très solide, double vulcanisation
- Tube intérieur lisse avec un faible coefficient de friction
- Extérieur renforcé par des rainures améliorant la résistance à l'abrasion
- Bonne résistance à l'ozone, et une bonne résistance chimique

### Normes:

- BS6391
- Conform prEN 1924 - catégorie 4

**Kleuren:** rouge-brun

## Applications

Refoulement eau, eaux chargées, eaux résiduelles ou eau chaude

Agriculture : irrigation, épandage, distribution d'engrais...

Industrie : pétrochimie, BTP, mines, carrières, chantiers navals

Fourreau de protection : sangle d'arrimage, élingue de levage, flexibles hydraulique

| Référence | Diamètre (mm) | Diamètre à plat (mm) | Poids (g/m) | Pression Service (bar) | PLNE (bar) | Couronnage (m) |
|-----------|---------------|----------------------|-------------|------------------------|------------|----------------|
| PO038HD   | 38            | 63                   | 230         | 17,5                   | 55         | 20             |
| PO045HD   | 45            | 71                   | 390         | 17,5                   | 50         | 20             |
| PO050HD   | 50            | 78                   | 323         | 17,5                   | 50         | 20             |
| PO063HD   | 63            | 99                   | 433         | 17,5                   | 50         | 20             |
| PO070HD   | 70            | 110                  | 470         | 17,5                   | 50         | 20             |
| PO075HD   | 75            | 118                  | 576         | 17,5                   | 50         | 20             |



Product ID: 50030

**URL source:** <https://alfaflex.be/fr/products/50000/pompier-hd-0>