


Filclair AL



Tuyau renforcé, souple et polyvalent en pvc de qualité alimentaire. Convenant pour le passage de nombreux produits: gaz et liquides industriels, et des produits alimentaires. Le Filclair a une bonne tenue sous vide jusqu'au Ø25mm.

Température: -15°C à +60°C

- **Tube:** pvc transparent de qualité alimentaire
- **Renforcement:** tresse polyester de haute ténacité
- **Revêtement:** pvc transparent de qualité alimentaire

Certificat: IANESCO RE 11/10484 de 10/08/2011

Remarques:

- Passage de produits ou liquides alimentaires suivant simulant A, B, C et D1 (agréé par le laboratoire d'essai IANESCO E19-10407)
- Formellement déconseillé pour hydrocarbures et dérivés. Formellement interdit pour le transport de produits gras (huiles végétales)

Applications

convient pour l'alimentation de machines et outillages en air comprimé
gaz industriels
résiste aux produits chimiques de faible concentration

Montage

tout types de raccords
montage avec colliers de serrage ou sertissage

Référence	Diametre (mm)	Rayon courbure (mm)	Poids (g/m)	Pression Service (bar)	PLNE (bar)	Couronnage (m)
FCAL0410	4 x 10	40	86	15	50	25 - 50
FCAL0511	5 x 11	40	96	15	50	25 - 50
FCAL0612	6 x 12	55	110	15	50	25 - 50
FCAL0713	7 x 13	55	121	15	50	25 - 50
FCAL0814	8 x 14	60	130	15	50	25 - 50



FCAL0915	9 x 15	65	141	15	50	25 - 50
FCAL1016	10 x 16	75	155	15	50	25 - 50
FCAL1219	12 x 19	80	216	15	50	25 - 50
FCAL1221	12 x 21	85	297	15	50	25 - 50
FCAL1320	13 x 20	90	225	15	50	25 - 50
FCAL1523	15 x 23	100	308	15	50	25 - 50
FCAL1624	16 x 24	110	319	15	50	25 - 50
FCAL1927	19 x 27	125	363	15	50	25 - 50
FCAL2028	20 x 28	130	372	15	50	25 - 50
FCAL2534	25 x 34	150	524	15	50	25 - 50
FCAL2536	25 x 36	160	622	15	50	25 - 50
FCAL3041	30 x 40	180	670	12	38	25 - 50
FCAL3242	32 x 42	185	716	12	38	25 - 50
FCAL3848	38 x 48	220	865	10	32	25 - 50
FCAL4050	40 x 50	250	900	10	27	25 - 50
FCAL4052	40 x 52	280	1036	10	25	25 - 50
FCAL4557	45 x 57	350	1120	8	25	25 - 50
FCAL5064	50 x 64	420	1440	8	25	25 - 50

Product ID: 12070

URL source: <https://alfaflex.be/fr/products/10000/12000/filclair-al-0>