

Profilair 20 bar



Le Profilair est un tuyau léger en pvc pour les applications d'air comprimé plus lourdes (jusqu'à 20 bar)

Température: -15°C à +60°C

- **Tube:** pvc noire
- **Renforcement:** fibre polyester haute ténacité
- **Revêtement:** pvc beige ou noir anti UV

PS (pression de service) à 23°C

PLNE (pression limite de non éclatement) à 23°C

Applications

Air comprimé - Pulvérisation agricole

Asservissement pneumatique sur machines -
Equipement de petit matériel

Passage de gaz et d'air industriel - Applications
diverses

Montage

Typiquement avec des raccords Geka ou Express
et raccordement avec collier de serrage.

| Diametre (mm) | Rayon courbure (mm) | Poids (g/m) | Pression Service (bar) | PLNE (bar) | Référence Beige | Référence Noir | Couronnage (m) |
|---------------|---------------------|-------------|------------------------|------------|-----------------|----------------|----------------|
| 6 x 12 | 50 | 109 | 20 | 63 | PA06 | PAZ06 | 50 |
| 7 x 13 | 55 | 120 | 20 | 63 | PA07 | PAZ07 | 50 |
| 8 x 14 | 65 | 130 | 20 | 63 | PA08 | PAZ08 | 50 |
| 9 x 15 | 70 | 143 | 20 | 63 | PA09 | PAZ09 | 50 |
| 10 x 16 | 75 | 155 | 20 | 63 | PA10 | PAZ10 | 50 |
| 12,7 x 20 | 90 | 225 | 20 | 63 | PA12 | PAZ12 | 50 |
| 16 x 24 | 125 | 315 | 20 | 63 | PA16 | PAZ16 | 50 |
| 19 x 27 | 150 | 363 | 20 | 63 | PA19 | PAZ19 | 50 |
| 25 x 34 | 195 | 520 | 20 | 63 | PA25 | PAZ25 | 50 |