

## Profilair 20 bar



Le Profilair est un tuyau léger en pvc pour les applications d'air comprimé plus lourdes (jusqu'à 20 bar)

Température: -15°C à +60°C

- **Tube:** pvc noire
- **Renforcement:** fibre polyester haute ténacité
- **Revêtement:** pvc beige ou noir anti UV

PS (pression de service) à 23°C

PLNE (pression limite de non éclatement) à 23°C

### Applications

Air comprimé - Pulvérisation agricole

Asservissement pneumatique sur machines -  
Equipement de petit matériel

Passage de gaz et d'air industriel - Applications  
diverses

### Montage

Typiquement avec des raccords Geka ou Express  
et raccordement avec collier de serrage.

Diametre (mm)	Rayon courbure (mm)	Poids (g/m)	Pression Service (bar)	PLNE (bar)	Référence Beige	Référence Noir	Couronnage (m)
6 x 12	50	109	20	63	PA06	PAZ06	50
7 x 13	55	120	20	63	PA07	PAZ07	50
8 x 14	65	130	20	63	PA08	PAZ08	50
9 x 15	70	143	20	63	PA09	PAZ09	50
10 x 16	75	155	20	63	PA10	PAZ10	50
12,7 x 20	90	225	20	63	PA12	PAZ12	50
16 x 24	125	315	20	63	PA16	PAZ16	50
19 x 27	150	363	20	63	PA19	PAZ19	50
25 x 34	195	520	20	63	PA25	PAZ25	50