

# Alfaclean



Température: -15°C à +70°C

Tuyau très souple en pvc renforcé de qualité alimentaire. S'utilise pour le lavage à l'eau chaude dans les industries agroalimentaires. Le tuyau est apte à véhiculer des solutions de nettoyage et désinfection aux dosages courants. Alfaclean a une bonne tenue aux graisses animales.

- **Tube:** pvc blanc de qualité alimentaire
- **Renforcement:** tresse textile haute ténacité
- **Revêtement:** pvc bleu clair de qualité alimentaire,

Bonne tenue aux graisses animales. Passage de produits ou liquides alimentaires suivant simulant A, B, C et D1 (agrée par le laboratoire d'essai IANESCO Procès Verbal n° E16-09154 du 13/10/2016)

## Remarques:

- disponible en 2 versions: 40 bar et 80 bar

## Applications

cuisines de collectivités abattoirs, conserveries, ...

Référence	Diametre (mm)	Poids (g/m)	Rayon courbure (mm)	Pression Service 23°C (bar)	Pression Service 70°C (bar)	PLNE (bar)	Couronnage (m)
AFCL1220	12 x 20	260	110	40	20	120	25 - 50
AFCL1624	16 x 24	321	150	40	40	100	25 - 50
AFCL1928	19 x 28	420	165	40	40	100	25 - 50
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
AFCL1222	12 x 22	325	110	80	40	240	25 - 50

Product ID: 12150

URL source: <https://alfaflex.be/fr/products/10000/12000/alfaclean-0>