

Technitube



Tuyau souple en pvc avec un tube intérieur en élastomère polyester (PEE), ce qui fait que le tuyau est convenable pour de nombreux produits.

Température: -15°C à +60°C

- **Tube:** pvc revêtu d'une couche protectrice en PEE
- **Renforcement:** tresse textile de haute ténacité
- **Revêtement:** pvc résistant aux U.V. et à l'abrasion

Applications

pulvérisation agricole
produits chimiques, abrasifs, fuel à température ambiante, ainsi air comprimé en usages sévères

Référence	Diametre (mm)	Rayon courbure (mm)	Poids (g/m)	Pression Service (bar)	PLNE (bar)	Couronnage (m)
TE06	6 x 11	60	86	20	70	50
TE08	8 x 14	65	130	20	70	50
TE09	9 x 15	65	143	20	70	50
TE10	10 x 16	75	155	20	70	50
TE12	12,7 x 19,5	85	215	20	70	50
TE16	16 x 23,5	140	296	20	65	50
TE19	19 x 27,5	160	390	20	65	50
TE25	25 x 34,5	240	560	15	55	50
TE30	30 x 40,5	260	735	13	42	50

Product ID: 12170

URL source: <https://alfaflex.be/fr/products/10000/12000/technitube-0>