

Technitube



Tuyau souple en pvc avec un tube intérieur en élastomère polyester (PEE), ce qui fait que le tuyau est convenable pour de nombreux produits.

Température: -15°C à +60°C

- **Tube:** pvc revêtu d'une couche protectrice en PEE
- **Renforcement:** tresse textile de haute ténacité
- **Revêtement:** pvc résistant aux U.V. et à l'abrasion

Applications

pulvérisation agricole
produits chimiques, abrasifs, fuel à température ambiante, ainsi air comprimé en usages sévères

| Référence | Diametre (mm) | Rayon courbure (mm) | Poids (g/m) | Pression Service (bar) | PLNE (bar) | Couronnage (m) |
|-----------|---------------|---------------------|-------------|------------------------|------------|----------------|
| TE06 | 6 x 11 | 60 | 86 | 20 | 70 | 50 |
| TE08 | 8 x 14 | 65 | 130 | 20 | 70 | 50 |
| TE09 | 9 x 15 | 65 | 143 | 20 | 70 | 50 |
| TE10 | 10 x 16 | 75 | 155 | 20 | 70 | 50 |
| TE12 | 12,7 x 19,5 | 85 | 215 | 20 | 70 | 50 |
| TE16 | 16 x 23,5 | 140 | 296 | 20 | 65 | 50 |
| TE19 | 19 x 27,5 | 160 | 390 | 20 | 65 | 50 |
| TE25 | 25 x 34,5 | 240 | 560 | 15 | 55 | 50 |
| TE30 | 30 x 40,5 | 260 | 735 | 13 | 42 | 50 |

Product ID: 12170

URL source: <https://alfaflex.be/fr/products/10000/12000/technitube-0>