

Technitube MS



Tuyau très souple multi-usage en pvc de qualité alimentaire avec un tube intérieur en polyéthylène (PE), ce qui fait que le tuyau convient pour de nombreux produits.

Température: -15°C à +60°C

- **Tube:** pvc revêtu d'une couche protectrice en PE
- **Renforcement:** tresse polyester de haute ténacité
- **Revêtement:** pvc résistant aux U.V. et à l'abrasion

Applications

Particulièrement recommandé pour le passage d'hydrocarbures, huiles, solvant et produits chimiques

Air comprimé tous usages industriels

| Référence | Diametre (mm) | Rayon courbure (mm) | Poids (g/m) | Pression Service (bar) | PLNE (bar) | Couronnage (m) |
|-----------|---------------|---------------------|-------------|------------------------|------------|----------------|
| TEMS08 | 8 x 14 | 130 | 55 | 20 | 60 | 25 - 50 |
| TEMS10 | 10 x 16 | 155 | 60 | 20 | 60 | 25 - 50 |
| TEMS12 | 12,7 x 19 | 200 | 80 | 20 | 60 | 25 - 50 |
| TEMS16 | 16 x 23 | 275 | 115 | 20 | 60 | 25 |
| TEMS19 | 19 x 26 | 330 | 140 | 20 | 60 | 25 |
| TEMS25 | 25 x 22 | 450 | 190 | 15 | 45 | 25 |

Product ID: 12180

URL source: <https://alfaflex.be/fr/products/10000/12000/technitube-ms-0>