

Alfapur (PU)



L'Alfapur est un tuyau mono couche non-renforcé en polyurethane (PU ou PUR) avec des caractéristiques mécaniques excellentes. Ce tuyau est parfait pour des situations où il y a une combinaison de vibrations et de flexibilité

Température: -20°C à +80°C

Caractéristiques principales:

- rayon courbure petit
- résistant aux kinks
- bonne résistance à l'abrasion
- perte de charge limitée
- bonne résistance aux chocs

Courronages: 25m

Couleurs: Naturel, bleu, noir, jaune*, vert*, rouge*

* sur demande

Applications

Principalement pneumatique, mais aussi pour le transfert des fluides, injection de silicone, la pulvérisation agricole.

| Diametre (mm) | Rayon courbure (mm) | Pression Service (bar) | PLNE (bar) | Ref Naturel | Ref Bleu | Ref Noir |
|---------------|---------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|
| 2,5 x 4 | 30 | 10 | 45 | APU0304 | - | APUZ0304 |
| 4 x 6 | 40 | 10 | 40 | APU0406 | APUB0406 | APUZ0406 |
| 5,5 x 8 | 60 | 10 | 36 | APU05508 | APUB05508 | APUZ05508 |
| 7 x 10 | 80 | 10 | 34 | APU0710 | APUB0710 | APUZ0710 |

Product ID: 12240

URL source: <https://alfaflex.be/fr/products/10000/12000/alfapur-pu-0>