


AX Dry Cement S&D



Tuyau antistatique en NR/SBR pour l'aspiration et le refoulement de produits abrasifs secs à basse pression (10 bar). Pour déchargement de silos et camions citernes.

Température: -40°C à +70°C

- **Tube:** paroi lisse intérieure NR/SBR antistatique
- **Renforcement:** tresses textiles haute résistance et spirale en acier noyé
- **Revêtement:** paroi lisse avec empreinte toile NR/SBR antistatique avec bonne résistance aux UV, ozone et intempéries

Résistance à l'abrasion: selon DIN 53516
70+/-5mm³

Remarque: Autres dimensions et versions (tube, pression) disponible sur demande.

Applications

ciment, sable, gravier, cailloux, ...

Réf	Diametre (mm)	Poids (g/m)	PS (bar)	PLNE (bar)	Vide (mH2O)	Rayon Courbure (mm)	Couronnage (m)
TBX050	51 x 65	1.920	10	30	0,9	300	40 - 61
TBX065	65 x 79	2.430	10	30	0,9	380	40 - 61
TBX075	76 x 92	3.280	10	30	0,9	450	40 - 61
TBX090	90 x 110	3.800	10	30	0,9	540	40 - 61
TBX100	102 x 118	4.800	10	30	0,9	610	40 - 61
TBX110	110 x 129	5.600	10	30	0,8	660	40 - 61
TBX115	115 x 135	5.800	10	30	0,8	700	40 - 61
TBX125	127 x 147	6.800	10	30	0,8	760	40 - 61
TBX125	152 x 174	11.000	10	30	0,8	920	40 - 61
TBX200	203 x 229	16.300	10	30	0,7	1220	40

Product ID: 40110

URL source: <https://alfaflex.be/fr/products/40000/40100/ax-dry-cement-sd-0>