


AX SAND 10 bar



Tuyau NR/SBR antistatique pour refoulement sous pression de produits abrasifs secs ou humides. Peut être employé comme tuyau de sablage.

Température: -40°C à +70°C

- **Tube:** NR/SBR noir, lisse
- **Renforcement:** tresses textiles haute ténacité
- **Revêtement:** noir avec empreinte toile

Résistance à l'abrasion: selon DIN 53516: 70 +/-5mm³

Notes: aussi disponible avec pression service 12 ou 18 bar (sur demande)

Applications

sables, ciments, copeaux, ...

Réf	Diametre (mm)	Poids (g/m)	PS (bar)	PLNE (bar)	Couronnage (m)
TBD013	13 x 25	440	10	30	40 - 61
TBD019	19 x 33	660	10	30	40 - 61
TBD025	25 x 40	880	10	30	40 - 61
TBD032	32 x 48	1.160	10	30	40 - 61
TBD038	38 x 54	1.330	10	30	40 - 61
TBD040	40 x 60	1.830	10	30	40 - 61
TBD050	51 x 71	2.200	10	30	40 - 61
TBD060	60 x 80	2.530	10	30	40 - 61
TBD065	65 x 85	2.700	10	30	40 - 61
TBD075	75 x 95	4.020	10	30	40 - 61
TBD080	80 x 105	4.180	10	30	40 - 61
TBD090	90 x 115	4.630	10	30	40 - 61
TBD100	102 x 127	5.170	10	30	40 - 61

Product ID: 40135

URL source: <https://alfaflex.be/fr/products/40000/40100/ax-sand-10-bar-0>