

## TU25



Tuyau de refoulement multi-service, flexible pour les huiles industriels, de l'essence sans plomb (EN228:2008), diesel (EN590:2010) et mazout (DIN 51 603 parts 1.5)

Température: -25°C à +90°C

- **Tube:** NBR noir lisse et antistatique
- **Renforcement:** textile en construction spirale
- **Revêtement:** NBR/SBR lisse, résistant à l'abrasion, aux intempéries, aux huiles et isolant
- **Couleur:** noir avec 3 lignes axiales rouges

**Conductible:**  $R < 10^6 \Omega/m$

### Applications

Industrie, garages, stations services

**ATTENTION:** Ne pas utiliser comme tuyau de pompe à essence!

### Montage

Référence	Diametre (mm)	Poids (g/m)	PS (bar)	PLNE (bar)	Rayon Courbure	Couronnage (m)
F-MS006013	6 x 13	150	25	75	40	50
F-MS008016	8 x 16	220	25	75	50	50
F-MS010018	10 x 18	250	25	75	60	50
F-MS013021	13 x 21	300	25	75	80	50
F-MS016025	16 x 25	400	25	75	100	50
F-MS019029	19 x 29	530	25	75	120	50
F-MS025036	25 x 36	720	25	75	150	50

Product ID: 40402

URL source: <https://alfaflex.be/fr/products/40000/40400/tu25-0>