

## AX NBR S&D



Tuyau de refoulement et d'aspiration, construit sur mandrin, pour le passage d'huiles et des carburants domestiques. LA dépression maximal du tuyau est de 80%.

Température: -30°C à +100°C

- **Tube interieur:** NBR noir et lisse
- **Renforcement:** fils synthétiques haute ténacité, spirale en acier et fils en cuivre antistatique
- **Revêtement:** NBR noir avec empreinte toile, résistant à l'huile

### Applications

camions citernes, pompes à essence, ...

| Réf | Diametre (mm) | Poids (g/m) | PS (bar) | PLNE (bar) | Rayon Courbure (mm) | Réf |
|-----|---------------|-------------|----------|------------|---------------------|-----|
|     | 30 x 40       | 970         | 10       | 30         | 200                 |     |
|     | 40 x 50       | 1.790       | 10       | 30         | 250                 |     |
|     | 50 x 64       | 2.330       | 10       | 30         | 300                 |     |
|     | 60 x 74       | 2.710       | 10       | 30         | 360                 |     |
|     | 70 x 84       | 3.130       | 10       | 30         | 420                 |     |
|     | 75 x 89       | 3.330       | 10       | 30         | 500                 |     |
|     | 80 x 94       | 3.530       | 10       | 30         | 600                 |     |
|     | 100 x 116     | 4.940       | 10       | 30         | 1.000               |     |

Product ID: 40608

URL source: <https://alfaflex.be/fr/products/40000/40600/ax-nbr-sd-0>