

Steam 17

Tuyau de refoulement pour vapeur saturée ou d'eau chaude (pointe à +235°C) à haute pression dans des processus industriels, chimique et petrochimique.

- **Tube:** EPDM noir lisse)
- **Renforcement:** tresse d'acier
- **Revêtement:** EPDM noir avec empreinte toile et des micro-perforations, résistant à la chaleur, aux intempéries et à l'abrasion

Norme: BS 5342:85 type 2 classe A

Remarque: il faut drainer le tuyau après utilisation, pour une durée de vie prolongée

Aussi disponible avec revêtement rouge (sur demande)

Applications

Nettoyage et stérilisation de citernes et de conduites industrielles

Réf	Diametre (mm)	Poids (g/m)	PS (bar)	PLNE (bar)	Rayon Courbure (mm)
	13 x 25	580	17	170	130
	16 x 28	640	17	170	160
	19 x 32	750	17	170	190
	25 x 38	940	17	170	250
	32 x 46	1.390	17	170	320
	38 x 52	1.610	17	170	380
	51 x 67	2.240	17	170	510
	76 x 97	4.300	17	170	790
	102 x 124	7.000	17	170	1.010

Product ID: 40740

URL source: <https://alfaflex.be/fr/products/40000/40700/steam-17-0>