


AX Water Spire 10 bar



Tuyau en caoutchouc construit sur mandrin pour l'aspiration, le refoulement d'eau et de liquides non-corrosifs. Idéal pour l'agriculture, l'industrie et les travaux publics

Température: -30°C à +80°C

- **Tube intérieur:** SBR/NBR noir lisse
- **Renforcement:** fils textiles de haute ténacité et spirale en acier noyée dans le paroi dans la paroi
- **Revêtement:** SBR/EPDM avec empreinte toile, résistant à l'abrasion et aux intempéries

Montage

tous types de raccords industriels et brides

coquilles de serrage, bandimex, colliers de serrage HD

Réf	Diamètre (mm)	Poids (g/m)	PS (bar)	PLNE (bar)	Rayon Courbure	Vide (mH2O)	Courronage (m)
RAXWS019	19 x 28	680	10	30	120	0,9	40 - 61
RAXWS025	25 x 34	800	10	30	150	0,9	40 - 61
RAXWS032	32 x 42	980	10	30	190	0,9	40 - 61
RAXWS038	38 x 48	1.200	10	30	230	0,9	40 - 61
RAXWS050	51 x 62	1.790	10	30	300	0,9	40 - 61
RAXWS063	63 x 74	2.150	10	30	380	0,9	40 - 61
RAXWS075	76 x 88	2.800	10	30	460	0,9	40 - 61
RAXWS100	102 x 116	4.200	10	30	600	0,9	40 - 61
RAXWS125	127 x 143	5.900	10	30	750	0,9	40 - 61
RAXWS150	152 x 168	7.850	10	30	900	0,8	40 - 61
RAXWS200	203 x 227	15.200	10	30	1.600	0,8	10
RAXWS250	254 x 282	23.500	10	30	2.000	0,8	10
RAXWS300	305 x 337	30.000	10	30	2.400	0,7	10



Product ID: 40920

URL source: <https://alfaflex.be/fr/products/40000/40900/ax-water-spire-10-bar-0>