

## Storz joints

Joint aspiration-refoulement pour raccord Storz.

**Distance entre griffes(1):** D = 31 , C = 66 , B = 89 , A = 133

**Joint à lèvres(2):** NBR (noir ou blanc), Silicone, Viton

**Pression service:** 16 bar (ND205: 10bar)

(1) Les plus populaires, autres possibles (voir ci-dessous)

(2) Autres dimensions ou qualités, priez de nous consulter

DN	Dist.griffes (mm)	Ref NBR blanc	Ref NBR noir	Ref Silicone	Ref Viton
25	31	SZD031	SZD031Z	SZDS031	SZDV031
32	44	SZD044	SZD044Z		
38	51	SZD051	SZD051Z	SZDS051	SZDV051
52	66	SZD066	SZD066Z	SZDS066	SZDV066
65	81	SZD081	SZD081Z	SZDS081	SZDV081
75	89	SZD089	SZD089Z	SZDS089	SZDV089
90	105	SZD105	SZD105Z		
100	115	SZD115	SZD115Z	SZDS115	SZDV115
110	133	SZD133	SZD133Z	SZDS133	SZDV133
125	148	SZD148	SZD148Z	SZDS148	SZDV148
150	160	SZD160	SZD160Z	SZDS160	SZDV160
165	188	SZD188			
205	220	SZD220			

Product ID: 90850

**URL source:** <https://alfaflex.be/fr/products/90000/90001/90800/storz-dichtingen-0>