

ASFA-L

Les colliers de serrage ASFA-L sont très compacts, mais aussi de très bonne qualité. La bande intérieur lisse et les bords arrondis assurent que le tuyau n'est pas blessé pendant ou après le montage.

Suivant DIN 3017 et disponible en version W2 et W4.

Largeur de bande: 9mm

W2: vis en acier zingué, bande et capot en inox (AISI-430)

W4: vis, bande et capot en inox (AISI-304)

Applications

W2: pour les applications domestiques ou professionnels standards

W4: pour les applications standards ou il y a un risque de corrosion

| Ø min - max (mm) | Max C.S. (Nm) | Par carton (pc) | Ref W2 | Ref W4 |
|---------------------|------------------|--------------------|--------|--------|
| 8 - 16 | 3,0 | 200 | KAS08 | KASI08 |
| 12 - 22 | 3,0 | 200 | KAS12 | KASI12 |
| 16 - 27 | 3,5 | 200 | KAS16 | KASI16 |
| 20 - 32 | 3,5 | 200 | KAS20 | KASI20 |
| 25 - 40 | 4,0 | 100 | KAS25 | KASI25 |
| 30 - 45 | 4,0 | 100 | KAS30 | - |
| 32 - 50 | 4,0 | 100 | KAS32 | KASI32 |
| 40 - 60 | 4,0 | 100 | KAS40 | KASI40 |
| 50 - 70 | 4,0 | 100 | KAS50 | - |
| 60 - 80 | 4,0 | 100 | KAS60 | KASI60 |
| 70 - 90 | 4,0 | 50 | KAS70 | KASI70 |
| 80 - 100 | 4,0 | 50 | KAS80 | - |

Product ID: 122010

URL source: <https://alfaflex.be/fr/products/120000/asfa-l-0>