

## Filclair AL



Soepele, polyvalente en versterigde pvc slang met voedingskwaliteit. Geschikt voor doorvoer van zeer diverse media: industriële gassen en vloeistoffen, alsook voedingsstoffen. Filclair is tot en met Ø25mm vormvast in vacuüm.

Temperatuur: -15°C tot +60°C

- **Binnenwand:** doorzichtige pvc met voedingskwaliteit
- **Versteriging:** duurzame polyesterdraad
- **Buitenwand:** doorzichtige pvc met voedingskwaliteit

**Certificaat:** IANESCO RE 11/10484 van 10/08/2011

### Opmerkingen:

- Geschikt voor voedingsmiddelen of vloeistoffen volgens simulerende stoffen A, B, C en D1 (goedgekeurd door het testlaboratorium IANESCO E19-10407)
- Niet geschikt voor koolwaterstoffen en derivaten. Verboden voor het transport van vette producten (plantaardige oliën)

### Toepassingen

perslucht voor machines en werktuigen  
industriële gas  
doorvoer van lichte chemische producten

### Montage

allerhande types van koppelingen  
bevestiging met klembanden of pershulzen

Artikel Code	Diameter (mm)	Buigradius (mm)	Gewicht (g/m)	Werkdruk (bar)	Barst Druk (bar)	Rollengten (m)
FCAL0410	4 x 10	40	86	15	50	25 - 50
FCAL0511	5 x 11	40	96	15	50	25 - 50
FCAL0612	6 x 12	55	110	15	50	25 - 50
FCAL0713	7 x 13	55	121	15	50	25 - 50
FCAL0814	8 x 14	60	130	15	50	25 - 50
FCAL0915	9 x 15	65	141	15	50	25 - 50
FCAL1016	10 x 16	75	155	15	50	25 - 50



---

FCAL1219	12 x 19	80	216	15	50	25 - 50
FCAL1221	12 x 21	85	297	15	50	25 - 50
FCAL1320	13 x 20	90	225	15	50	25 - 50
FCAL1523	15 x 23	100	308	15	50	25 - 50
FCAL1624	16 x 24	110	319	15	50	25 - 50
FCAL1927	19 x 27	125	363	15	50	25 - 50
FCAL2028	20 x 28	130	372	15	50	25 - 50
FCAL2534	25 x 34	150	524	15	50	25 - 50
FCAL2536	25 x 36	160	622	15	50	25 - 50
FCAL3041	30 x 40	180	670	12	38	25 - 50
FCAL3242	32 x 42	185	716	12	38	25 - 50
FCAL3848	38 x 48	220	865	10	32	25 - 50
FCAL4050	40 x 50	250	900	10	27	25 - 50
FCAL4052	40 x 52	280	1036	10	25	25 - 50
FCAL4557	45 x 57	350	1120	8	25	25 - 50
FCAL5064	50 x 64	420	1440	8	25	25 - 50

Product ID: 12070

Bron-URL: <https://alfaflex.be/nl/products/10000/12000/filclair-al-0>