


## Filclair AL gekleurd



Soepele, polyvalente en versterkte pvc slang met voedingskwaliteit. Geschikt voor doorvoer van zeer diverse media: industriële gassen en vloeistoffen, alsook voedingsstoffen. Filclair is tot en met Ø25mm vormvast in vacuüm.

Temperatuur: -15°C tot +60°C

- **Binnenwand:** gekleurde pvc met voedingskwaliteit
- **Versterking:** duurzame textieldraad
- **Buitenwand:** gekleurde pvc met voedingskwaliteit, standaard doorzichtig rood en blauw, andere op aanvraag

**Certificaat:** IANESCO RE 11/10484 van 10/08/2011

### Opmerkingen:

- enkel geschikt voor voedingsstoffen of -vloeistoffen volgens simulaties A, B en C van het certificaat, met uitzondering van oplossingen met een alcoholgehalte > 20°
- niet geschikt voor brandstoffen en derivaten

**OPGELET: niet geschikt voor de doorvoer van vetproducten (plantaardige oliën, melk, ...)**

### Toepassingen

perslucht voor machines en werktuigen  
industriële gas  
doorvoer van lichte chemische producten

### Andere kleuren op aanvraag

### Montage

allerhande types van koppelingen  
bevestiging met klembanden

Ref rood	Ref blauw	Diameter (mm)	Buigradius (mm)	Gewicht (g/m)	Werkdruk (bar)	Barst Druk (bar)	Rollengten (m)
FCRT0612	FCBT0612	6 x 12	55	110	15	50	50
FCRT0814	FCBT0814	8 x 14	60	130	15	50	50
FCRT0915	FCBT0915	9 x 15	65	141	15	50	50



---

FCRT1016	FCBT1016	10 x 16	75	155	15	50	50
FCRT1219	FCBT1219	12 x 19	80	216	15	50	50
FCRT1320	FCBT1320	13 x 20	90	225	15	50	50
FCRT1523	FCBT1523	15 x 23	100	308	15	50	50
FCRT1624	FCBT1624	16 x 24	110	319	15	50	50
FCRT1927	FCBT1927	19 x 27	125	363	15	50	50
FCRT2028	FCBT2028	20 x 28	130	372	15	50	50
		25 x 34	150	524	15	50	50
FCRT2534*	FCBT2534*						
FCRT2536	FCBT2536	25 x 36	160	622	15	50	50
FCRT3040	FCBT3040	30 x 40	180	670	12	50	50

---

Product ID: 12072

Bron-URL: <https://alfaflex.be/nl/products/10000/12000/filcair-al-gekleurd-0>