

Filclair N



Soepele, polyvalente versterigde pvc slang, geschikt voor doorvoer van zeer diverse media: industriële gassen en vloeistoffen. Filclair is tot en met Ø25mm vormvast in vacuüm.

Temperatuur: -15°C tot +60°C

- **Binnenwand:** doorzichtige pvc
- **Versteriging:** duurzame textieldraad
- **Buitenwand:** doorzichtige pvc

Op vraag beschikbaar in verschillende kleuren

Opmerkingen: niet geschikt voor brandstoffen en derivaten

Toepassingen

perslucht voor machines en werktuigen

industriële gas

doorvoer van lichte chemische producten

Montage

Allerhande types van koppelingen

Bevestiging met klembanden of pershulzen of pershulzen

Artikel Code	Diameter (mm)	Buigradius (mm)	Gewicht (g/m)	Werkdruk (bar)	Barst Druk (bar)	Rollengten (m)
FC0408	4 x 8	40	49	10	30	50
FC0508	5 x 8	40	39	10	30	50
FC0611	6,3 x 11	50	82	10	30	50
FC0612	6 x 12	55	110	15	50	50
FC0813	8 x 13	65	105	10	30	50
FC0814	8 x 14	60	130	15	50	50
FC0915	9 x 15	65	141	15	50	50
FC1015	10 x 15	85	131	10	30	50
FC1016	10 x 16	75	155	15	50	50
FC1218	12 x 18	105	170	10	30	50
FC1319	13 x 19	90	192	15	50	50
FC1320	13 x 20	90	225	15	50	50
FC1521*	15 x 21	145	216	10	30	50
FC1622	16 x 22	155	222	10	30	50
FC1926	19 x 26	195	302	10	30	50
FC2533	25 x 33	235	432	10	30	50
FC3242*	32 x 42	185	716	12	38	25 - 50



FC3848*	38 x 48	220	865	10	32	25
FC5060	50 x 60	390	1072	8	24	25

Product ID: 12080

Bron-URL: <https://alfaflex.be/nl/products/10000/12000/filclair-n-0>