

## Technitube MS



Uiterst soepele en veelzijdige pvc slang met voedingskwaliteit voorzien van een binnenwand uit polyethyleen (PE), waardoor deze geschikt is voor een groot aantal media.

Temperatuur: -15°C tot +60°C

- **Binnenwand:** pvc met een PE beschermlaag
- **Versteving:** hoogwaardige polyester inlage
- **Buitenwand:** slijtvast en uv bestendige pvc

### Toepassingen

Vooraf aangeraden voor koolwaterstoffen, olieën, oplosmiddelen en chemische producten  
Perslucht voor alle industriële toepassingen

| Artikel Code | Diameter (mm) | Buigradius (mm) | Gewicht (g/m) | Werkdruk (bar) | Barst Druk (bar) | Rollengten (m) |
|--------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|------------------|----------------|
| TEMS08       | 8 x 14        | 130             | 55            | 20             | 60               | 25 - 50        |
| TEMS10       | 10 x 16       | 155             | 60            | 20             | 60               | 25 - 50        |
| TEMS12       | 12,7 x 19     | 200             | 80            | 20             | 60               | 25 - 50        |
| TEMS16       | 16 x 23       | 275             | 115           | 20             | 60               | 25             |
| TEMS19       | 19 x 26       | 330             | 140           | 20             | 60               | 25             |
| TEMS25       | 25 x 22       | 450             | 190           | 15             | 45               | 25             |

Product ID: 12180

Bron-URL: <https://alfaflex.be/nl/products/10000/12000/technitube-ms-0>