

Fuelflex 10 bar



De Fuelflex is een versterkte en soepele pvc slang voor de doorvoer van brandstoffen en derivaten tot en met 10 bar.

Temperatuur: -15°C tot +60°C

- **Binnenwand:** doorzichtige pvc, bestand tegen brandstoffen (vanaf Ø20mm zwart)
- **Verstevinging:** duurzame textieldraad
- **Buitenwand:** doorzichtige blauwe pvc, bestand tegen brandstoffen (vanaf Ø20mm zwart)

OPGELET: niet voor benzine

Toepassingen

pompen, branders, verwarmingen, ...

Artikel Code	Diameter (mm)	Buigradius (mm)	Gewicht (g/m)	Werkdruk (bar)	Barst Druk (bar)	Rollengten (m)
TFU06	6,3 x 11	80	50	10	40	50
TFU08	8 x 14	128	60	10	40	25 - 50
TFU10	10 x 16	149	80	10	33	50
TFU12	12 x 19	210	100	10	33	50
TFU15	15 x 23	295	125	10	33	50
TFU20	20 x 28	370	150	10	30	25 - 50
TFU25	25 x 32,5	425	170	8	24	25 - 50
TFU30	30 x 39	598	200	8	24	25 - 50

Product ID: 12190

Bron-URL: <https://alfaflex.be/nl/products/10000/12000/fuelflex-10-bar-0>