

Alfaril



Temperatuur: -15°C tot +80°C

De Alfaril is een éénlagige, niet versterkte polyamide-12 buis en heeft een goede chemische weerstand tegen oliën, vetten, brandstoffen, zouten, zuren en basen. Deze slang is ook goed bestand tegen hydrolyse en behoudt zijn eigenschappen bij hoge vochtigheidsgraad. Wordt gebruikt voor speciale toepassingen onder moeilijke gebruiksomstandigheden zoals blootstelling aan chemicaliën en/of mechanische belasting.

Voornaamste eigenschappen:

- gekalibreerd volgens de toleranties van BS5409/1/2
- licht (dichtheid van 1,01 kg/dm³)
- hardheid van 61 ± 3° ShA
- zeer goede elasticiteit
- slijtvast
- vormvast in vacuüm
- lage wrijvingscoëfficiënt en weinig ladingsverlies
- uitstekende schokbestendigheid

Rollengtes: 25, 50 en 100m

Toepassingen

brandstofleidingen, pneumatische remleidingen, doorvoer van gas, chemische of smerende vloeistoffen

Diameter (mm)	Buigradiussen (mm)	Gewicht (g/m)	WD / BD (bar)	Ref Natuur	Ref Blauw	Ref Geel	Ref Groen	Ref Rood	Ref Zwart
2 x 4	7,3	25	38/40	T110204	T11B020	T11G020	T11GR02	T11R020	T11Z020
					4	4	04	4	4
2,7 x 4	10,6	30	22/40	T110304	T11B030	T11G030	T11GR03	T11R030	T11Z030
					4	4	04	4	4
4 x 6	16,7	35	23/33	T110406	T11B040	T11G040	T11GR04	T11R040	T11Z040
					6	6	06	6	6
6 x 8	23,7	55	13/33	T110608	T11B060	T11G060	T11GR06	T11R060	T11Z060
					8	8	08	8	8
8 x 10	30	90	17/33	T110800	T11B081	T11G081	T11GR08	T11R081	T11Z081



				0	0	10	0	0	
10 x 12	36,6	92	10/30	T111012	T11B101	T11G101	T11GR10	T11R101	T11Z101
				2	2	12	2	2	
11 x 14	61	90	16/48	-	-	-	-	-	
				T111114					
13 x 16	72,4	115	12/24	-	-	-	-	-	
				T111316					

Product ID: 12210

Bron-URL: <https://alfaflex.be/nl/products/10000/12000/alfaril-0>