



Alfalon (PTFE)



Soepele PTFE buis met uitstekende chemische eigenschappen, waardoor zeer geschikt voor gebruik in laboratoria:

Temperatuur: -200°C tot +260°C

- Grote bestendigheid tegen chemische stoffen en oplosmiddelen
- Diëlektrisch
- Zeer lage wrijvingscoëfficiënt
- Voedingskwaliteit
- Anti-adhesie
- Vuurvast

Toepassingen

Alle leidingen voor de chemische, farmaceutische, organische industrie en voedingsindustrie
Beschermkoker, schurende en bijtende vloeistoffen, oplosmiddelen

| Artikel Code | Diameter (mm) | Gewicht (g/m) | Werkdruk (bar) | Barst Druk (bar) | Rollengten (m) |
|--------------|---------------|---------------|----------------|------------------|----------------|
| ALO0406 | 4 x 6 | 34,5 | 25 | 75 | 25 |
| ALO0608 | 6 x 8 | 45 | 17 | 51 | 25 |
| ALO0810 | 8 x 10 | 65 | 14 | 42 | 25 |
| ALO1012 | 10 x 12 | 78 | 11 | 33 | 25 |
| ALO1214 | 12 x 14 | 92 | 9 | 27 | 25 |

Product ID: 12230

Bron-URL: <https://alfaflex.be/nl/products/10000/12000/alfalon-ptfe-0>