

Azur



Soepele pvc spiraalslang, perfect voor particulier en professioneel gebruik. Kan aangesloten worden op zowel de opzuig- als op de afloopzijde van pompen.

Temperatuur: -10°C tot +60°C

Constructie: soepele doorzichtige pvc, verstevigd met een blauwe harde pvc spiraal met een gladde binnenwand

Veiligheidscoëfficiënt bij 20°C: 3 maal de werkdruk

Toepassingen

Zuig en perssling in de landbouw, dompelpompen

Montage

Alle types van koppelingen met klembanden

Artikel Code	Diameter (mm)	Wanddikte (mm)	Gewicht (g/m)	Buigradius (mm)	Werkdruk (bar)	Vacuüm (mH20)	Rollengten (m)
SA013	13	2,5	110	60	4	6	50
SA016	16	2,5	180	80	4	6	50
SA020	20	2,4	210	110	4	6	50
SA025	25	2,4	270	140	4	6	50
SA030	30	2,5	330	160	4	6	50
SA032	32	2,6	360	175	4	6	50
SA035	35	2,6	420	200	4	6	50
SA038	38	3,0	470	210	4	6	50
SA040	40	3,0	510	220	4	6	50
SA045	45	3,2	585	245	4	6	50
SA050	50	3,6	710	275	4	6	50
SA055	55	3,6	760	310	4	6	50
SA060	60	3,6	860	240	4	6	50
SA063	63	3,7	910	360	4	6	50
SA070	70	3,9	1060	460	3	6	50
SA075	75	4,1	1150	500	3	6	50
SA080	80	4,5	1360	540	3	5	50
SA090	90	4,8	1620	580	2	5	25 - 50
SA100	100	5,4	1950	620	2	5	25 - 50
SA110	110	5,6	2530	640	2	5	30
SA125	125	6,2	4200	750	2	5	30
SA150	150						30



□□□Azur

www.alfaflex.com
