

Alfavac PU M



Zeer flexibele en zeer duurzame slang in polyurethaan (PU) geschikt voor het aan- of opzuigen via lucht van abrasieve media en bestand tegen hydrolyse en bacteriën. Scheurt niet makkelijk en kan geaard worden aan beide einden van de stalen spiraal.

Temperatuur: -30°C tot +100°C

Constructie: doorschijnend PU met een ingewerkte verkoperde stalen spiraal.

Opmerking: Medium versie

Toepassingen

houtspaanders, zaagsel, korrels, metaalveegsel, ... in de (voedings)industrie, bosbehouwing, houtbewerking

Artikel Code	Diameter (mm)	Wanddikte (mm)	Ijzerdraad (mm)	Gewicht (g/m)	Buigradius (mm)	Vacuüm (mH20)	Rollengten (m)
VFPUM025	25	1,0	1,9	310	60	4	10
VFPUM032	32	1,0	1,9	330	90	4	10
VFPUM038	38	1,0	1,9	380	93	3,5	10
VFPUM040	40	1,0	1,9	425	95	3	10
VFPUM050	50	1,0	1,9	580	115	3	10
VFPUM060	60	1,0	2,2	610	160	3	10
VFPUM065	65	1,1	2,2	690	170	3	10
VFPUM075	75	1,1	2,2	720	190	3	10
VFPUM080	80	1,1	2,2	820	200	2	10
VFPUM090	90	1,1	2,2	900	220	2	10
VFPUM100	100	1,1	2,2	1.100	240	2	10
VFPUM110	110	1,1	2,2	1.150	250	2	10
VFPUM120	120	1,2	2,2	1.200	260	2	10
VFPUM125	125	1,2	2,2	1.300	270	1	10
VFPUM140	140	1,2	2,2	1.500	300	1	10
VFPUM150	150	1,2	2,2	1.500	320	1	10
VFPUM160	160	1,2	2,2	1.600	340	1	10
VFPUM180	180	1,2	2,2	1.800	380	1	10
VFPUM200	200	1,2	2,2	2.000	420	1	10
VFPUM250	250	1,2	2,2	2.400	520	1	10
VFPUM300	300	1,2	2,2	2.800	620	1	10
VFPUM350	350	1,2	2,2	3.300	720	1	10
VFPUM400	400	1,2	2,2	3.900	820	1	10
VFPUM500	500	1,2	2,2	5.000	900	1	10