

TU25



Flexible multi-service persslang geschikt voor industriële olie, loodvrije benzine (EN228:2008), diesel (EN590:2010) en mazout (DIN 51 603 parts 1.5)

Temperatuur: -25°C tot +90°C

- **Binnenwand:** zwarte gladde en elektrisch geleidende NBR
- **Verstevinging:** textiel inlage in spiraal constructie
- **Buitenwand:** gladde NBR/SBR, schuurvast, isolerend, weersbestendig en oliebestendig
- **Kleur:** zwart met 3 axiale rode lijnen

Elektrisch geleidend: $R < 10^6 \Omega/m$

Toepassingen

Industrie, garages, pompstations

OPGELET: Niet gebruiken als benzinepomp-slang!

Montage

Semperit TU 25, SEMPERIT S TU 25 bar,

Artikel Code	Diameter (mm)	Gewicht (g/m)	WD (bar)	BD (bar)	Buigradius (mm)	Rollengten (m)
F-MS006013	6 x 13	150	25	75	40	50
F-MS008016	8 x 16	220	25	75	50	50
F-MS010018	10 x 18	250	25	75	60	50
F-MS013021	13 x 21	300	25	75	80	50
F-MS016025	16 x 25	400	25	75	100	50
F-MS019029	19 x 29	530	25	75	120	50
F-MS025036	25 x 36	720	25	75	150	50

Product ID: 40402

Bron-URL: <https://alfaflex.be/nl/products/40000/40400/tu25-0>