

UNITRIX 80



De multi service slang UNITRIX 80® is geschikt voor de verschillende vlakken van de werktuigbouwkunde, landbouw, bosbouw, garages, mijnen, bouwsites, sheepswerven, spoorwegen, minerale olie, chemische, an petrochemische industrie.

Temperatuur: -25°C tot +85°C

Kan gebruikt worden voor compressoren, pompen en toebehoren.

- **Binnenwand:** zwarte, gladde, NBR
- **Verstevinging:** synthetic fibres
- **Cover:** NBR, resistent tegen olie, vet en chemicaliën
- **Kleur:** 6 olijfgroene axiale lijnen op zwart

Electrisch geleidend: $R < 10^6 \Omega/m$

Toepassingen

voor het aanvoeren van benzine, minerale olie, kerosine, stookolie, motorolie, perslucht, koud/warm water al dan niet met detergent, plantaardige olie, dierlijke vetten, propaan, butaan, verdunde zuren, technische alcohols, pesticides, ...

Artikel Code	Diameter (mm)	Gewicht (g/m)	WD (bar)	BD (bar)	Buigradius (mm)	Rollengten (m)
F-UX8006	6 x 14	190	33	80	35	50
F-UX8008	8 x 16	230	33	80	50	50
F-UX8010	10 x 18	260	33	80	60	50
F-UX8013	13 x 21	370	33	80	80	50
F-UX8016	16 x 26	480	33	80	100	50
F-UX8019	19 x 31	680	33	80	120	50
F-UX8025	25 x 37	840	33	80	150	50
F-UX8032	32 x 44	935	33	80	150	40
F-UX8038	38 x 51	1.150	33	80	190	40
F-UX8050	50 x 64	1.610	33	80	250	40
F-UX8060	60 x 78	2.260	33	80	400	40
F-UX8075	75 x 93	3.050	33	80	500	40