

Storz met mann.draad



Storz half-koppeling met uitwendige of mannelijke draad. Mogelijk met vaste of draaibare kop.

Nokafstanden(1): D = 31 , C = 66 , B = 89 , A = 133

Draad: BSP, DIN ISO 228

Legeringen: aluminium of inox(2).

Lipdichting: NBR (std), Silicone of Viton

Werkdruk: 16 bar (ND205: 10bar)

(1) Meest gangbare, andere mogelijk (zie tabel)

(2) Contacteer ons

ND	Duim	Nokafst. (mm)	DIN	Ref	Ref Draaib
25	1"	31		SZM031025	
32	1"	44		SZM044025	
32	1" 1/4	44		SZM044032	
38	1" 1/2	51		SZM051038	
38	2"	51		SZM051052	
52	1"	66		SZM066025	
52	1" 1/4	66		SZM066032	
52	1" 1/2	66		SZM066038	
52	2"	66		SZM066052	SZMD066052
52	2" 1/2	66		SZM066065	
65	2"	81		SZM081052	
65	2" 1/2	81		SZM081065	SZMD081065
65	3"	81		SZM081075	
75	2"	89		SZM089052	
75	2" 1/2	89		SZM089065	SZMD089065
75	3"	89		SZM089075	SZMD089075
100	4"	115		SZM115100	
110	4"	133		SZM133100	SZMD133100
150	5"	160		SZM160125	SZMD160125
165	6"	188		SZM188150	
205	8"	220		SZM220200	

Product ID: 90830

Bron-URL: <https://alfaflex.be/nl/products/90000/90001/90800/storz-met-mannendraad-0>