

ASFA-S

ASFA-S wormklemmen hebben een gladde binnenzijde en de afgeschuinde kanten zorgen ervoor dat de slang noch tijdens, noch na montage beschadigd wordt.

Volgens DIN 3017 en beschikbaar in W2 en W4 uitvoering.

Bandbreedte: 12mm

W2: verzinkte schroef met rvs (AISI-430) band en behuizing

W4: schroef, band en behuizing in rvs (AISI-304)

Toepassingen

W2: ideaal voor de autoindustrie, landbouw en transport van vloeistoffen

W4: voor alle industriële toepassingen met een verhoogd risico op oxidatie

Ø min - max (mm)	Max moment (Nm)	Per doos (st)	Ref W2	Ref W4
16 - 27	4,2	50	KASH016	-
20 - 32	5,2	50	KASH020	KASHI020
25 - 40	5,2	50	KASH025	KASHI025
32 - 50	6,0	50	KASH032	KASHI032
40 - 60	6,0	50	KASH040	KASHI040
50 - 70	6,8	50	KASH050	KASHI050
60 - 80	6,8	50	KASH060	KASHI060
70 - 90	6,8	50	KASH070	KASHI070
80 - 100	6,8	25	KASH080	KASHI080
90 - 110	6,8	25	KASH090	KASHI090
100 - 120	6,8	25	KASH100	KASHI100
110 - 130	6,8	25	KASH110	KASHI110
120 - 140	6,8	25	KASH120	KASHI120
130 - 150	6,8	25	KASH130	KASHI130
140 - 160	6,8	25	KASH140	KASHI140
150 - 170	6,8	25	KASH150	KASHI150
160 - 180	6,8	25	KASH160	-
170 - 190	6,8	10	KASH170	KASHI170
190 - 210	6,8	10	KASH190	KASHI190
200 - 220	6,8	10	KASH200	-
210 - 230	6,8	10	-	KASHI210
220 - 240	6,8	10	KASH220	KASHI220

Product ID: 122020

Bron-URL: <https://alfaflex.be/nl/products/120000/asfa-s-0>